

שדה	Z-30N	Z-33	Z-34N	Z-34	Z-40N	Z-45J DC	Z45FE	Z40NRJ	Z-60DC	Z-60FE	BA-20	BA-22	BA-28ERT
גובה עבודה (מטרים)	10.89	12	12.5	12.5	14.3	15.9	15.92	14.32	20.4	20.4	20.09	22.21	28.1
גובה במה (מטרים)	8.89	10	10.5	10.5	12.3	13.9	13.92	12.32	18.4	18.4	18.09	20.21	26.1
רוחב (מטרים)	1.19	1.5	1.47	1.73	1.5	1.8	1.83	1.5	2.46	2.46	2.33	2.33	2.5
גובה מקופל (מטרים)	2	1.98	2	2	1.98	2	2.29	1.98	2.69	2.69	2.55	2.55	2.89
אורך מקופל (מטרים)	3.66	4.17	5.7	5.7	6.53	6.8	5.87	6.53	8.15	8.15	8.37	9.55	11.83
רוחב תא עבודה (מטרים)	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	1.83	1.17	0.9	0.9	0.79	0.79	0.91
אורך תא עבודה (מטרים)	1.17	1.16	1.42	1.42	1.2	1.8	0.76	0.76	2.44	2.44	1.83	1.83	2.44
יציאה אופקית מירבית (מטרים)	6.25	5.57	6.8	6.8	6.91	7.6	7.5	8.48	11	11	10.66	12.72	18.8
כושר הרמה (ק"ג)	227	200	227	227	227	227	300	227	227	227	250	250	250
כמות אנשים מותרת (בפנים/בחוץ)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	2
צידוד סיבובי במעלות	355 °	355 °	355 °	355 °	355 °	355 °	355 °	355 °	355 °	355 °	360°	360°	360°
מקור כוח	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	היברידי מצברים/דיזל	מצברים	מצברים	מצברים
טעינה	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
מהירות נסיעה במצב מכונס (קמ"ש)	4.8	6.0	6.4	6.4	7.2	4.8	7.2	7.2	4.8	4.8	6.0	6.0	6.0
מהירות נסיעה במצב מורם (קמ"ש)	1.1	0.75	1	1	1.1	1	0.5	1.1	1	1	1.1	1.1	1.1
יכולת נסיעה בשיפוע	35%	30%	35%	30%	30%	30%	45%	30%	40%	40%	35%	35%	30%
משקל כולל (ק"ג)	6,450	3665	5,200	5,200	7,000	7,400	6,559	6,940	7,530	7,756	8,260	9,500	18,400