

זרוע ישרה חשמלית - Genie

S60FE	
20.6	גובה עבודה (מטרים)
18.6	גובה במה (מטרים)
2.49	רוחב (מטרים)
2.73	גובה מקופל (מטרים)
9.65	אורך מקופל (מטרים)
1.83/2.44	רוחב תא עבודה (מטרים)
0.76/0.91	אורך תא עבודה (מטרים)
12.3	יציאה אופקית מירבית (מטרים)
300	כושר הרמה (ק"ג)
2	כמות אנשים מותרת
353°	צידוד סיבובי במעלות
מצברים	מקור כוח
6.44	מהירות נסיעה במצב מכונס (קמ"ש)
1.1	מהירות נסיעה במצב מורם (קמ"ש)
45%	יכולת נסיעה בשיפוע
8,051	משקל כולל (ק"ג)

זרוע ישרה חשמלית - Dingli

BT30*	BT18	
30.20	18.16	גובה עבודה (מטרים)
28.20	16.16	גובה במה (מטרים)
2.50	2.33	רוחב (מטרים)
2.87	2.49	גובה מקופל (מטרים)
12.30	6.48	אורך מקופל (מטרים)
0.91	0.79	רוחב תא עבודה (מטרים)
2.44	1.83	אורך תא עבודה (מטרים)
23.00	11.42	יציאה אופקית מירבית (מטרים)
300-454	250	כושר הרמה (ק"ג)
3	2	כמות אנשים מותרת
360° רציף	360°	צידוד סיבובי במעלות
מצברים	היברידי	מקור כוח
6.0	6	מהירות נסיעה במצב מכונס (קמ"ש)
1.1	0.7	מהירות נסיעה במצב מורם (קמ"ש)
30%	40%	יכולת נסיעה בשיפוע
18,900	6830	משקל כולל (ק"ג)

* נדרש שקע טעינה אמריקאי חד פאזי 32 אמפר