

Z-135/ZX-135MC	Z-80	Z-62(Z-60 RT)	Z-51	Z-45 XC	Z-45	
43.15	25.7	20.87-20.4	17.6	16	16	גובה עבודה (מטרים)
41.15	23.7	18.87-18.4	15.6	14	14	גובה במה (מטרים)
הובלה 2.49 עבודה 5.03	2.49	2.49-2.46	2.29	2.29	2.29	רוחב מינימאלי (מטרים)
עבודה 3.94						רוחב מינימאלי (מטרים)
3.01-3.07	3	2.56-2.69	2.16	2.11	2.11	גובה מקופל (מטרים)
12.93	11.27	9.25-8.15	7.5	6.8	6.8	אורך מקופל (מטרים)
0.9	0.9	0.91-0.9	0.76	0.76	0.76	רוחב תא עבודה (מטרים)
2.44	2.44	2.44	1.83	1.83	1.83	אורך תא עבודה (מטרים)
21.26	18.3	12.47-11	9.25	7.65	7.65	יציאה אופקית
272	227	227	227	300-454	227	כושר הרמה (ק"ג)
--	--	--	--	--	--	כמות אנשים מותרת
360° רציף	360° רציף	360° רציף	355 °	355 °	355 °	צידוד סיבובי במעלות
דיזל	דיזל	דיזל	דיזל	דיזל	דיזל	מקור כוח
4.5-4.8	4.8	4.8	8	8	8	מהירות נסיעה במצב
1.1	1	1.1	1	1	1	מהירות נסיעה במצב מורם
45%	45%	45%-40%	45%	45%	45%	יכולת נסיעה בשיפוע
20400-20,267	17,000	10,050-10,200	7,200	6,800	6,800	משקל כולל (ק"ג)

זרוע פרקית דיזל - Dingli

BA-28RT	
28.10	גובה עבודה (מטרים)
26.10	גובה במה (מטרים)
2.50	רוחב מינימאלי (מטרים)
2.89	גובה מקופל (מטרים)
11.83	אורך מקופל (מטרים)
0.91	רוחב תא עבודה (מטרים)
2.44	אורך תא עבודה (מטרים)
19.40	יציאה אופקית
250	כושר הרמה (ק"ג)
2	כמות אנשים מותרת
360° רציף	צידוד סיבובי במעלות
דיזל	מקור כוח
6.0	מהירות נסיעה במצב
1.1	מהירות נסיעה במצב מורם
45%	יכולת נסיעה בשיפוע
18,400	משקל כולל (ק"ג)