

מתקני שינוע והרמה בהפעלה ידנית - GL



GL12	GL10	GL8	GL4	
4.20	3.56	3.06	1.80	גובה הרמה מירבי בקלשונים הפוכים
3.66	3.01	2.5	1.26	גובה הרמה מירבי (מטרים)
159	159	181	200	כושר הרמה (ק"ג)
2.31	2	1.72	1.72	גובה מכונס (מטרים)
1.09	1.09	0.88	0.88	אורך (מטרים)
1.09	1.09	0.88	0.88	אורך במצב עבודה (מטרים)
0.73	0.73	0.63	0.63	רוחב (מטרים)
-	-	-	-	רוחב עם מיצבים
70	68	60	51	משקל המתקן (ק"ג)

למכירה בלבד

מתקני שינוע והרמה בהפעלה ידנית - SLA



SLA25	SLA20	SLA15	SLA10	SLA5	
7.94	6.46	4.98	3.49	2.00	גובה הרמה מירבי בקלשונים הפוכים
7.42	5.94	4.46	2.97	1.49	גובה הרמה מירבי (מטרים)
295	363	363	454	454	כושר הרמה (ק"ג)
2	2	2	2	2	גובה מכונס (מטרים)
0.79	0.74	0.74	0.74	0.74	אורך (מטרים)
2.08	2.08	1.88	1.51	1.51	אורך במצב עבודה (מטרים)
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	רוחב (מטרים)
1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	רוחב עם מיצבים
204	184	151	118	98	משקל המתקן (ק"ג)

למכירה בלבד