

4047*	3246	3232*	2646	2632*	2046	2032	1932	1930*	1532	1432	1330	
13.93	11.75	11.75	9.9	9.92	8.1	8.1	7.8	7.8	6.6	6.3	5.9	(A) גובה עבודה (מטרים)
11.93	9.75	9.75	7.9	7.92	6.1	6.1	5.8	5.8	4.6	4.3	3.9	גובה רצפה (מטרים)
1.19	1.17	0.81	1.17	0.81	1.17	0.81	0.81	0.76	0.81	0.81	0.98	(B) רוחב (מטרים)
2.54	2.39	2.44	2.17	2.26	2.13	2.13	2.11	2.11	2.03	2.03	2.02	גובה מקופל כולל מעקה (מטרים)
1.88	1.8	2.03	1.99	1.91	1.55	1.75	1.68	1.75	1.73	1.73	1.68	גובה עם מעקה מקופל
2.44	2.41	2.44	2.41	2.44	2.41	2.44	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	(C) אורך מקופל (מטרים)
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.9	הארכת תא העבודה (מטרים)
350	318	227	454	227	544	363	227	227	272	227	227	כושר הרמה (ק"ג)
3/2	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	כמות אנשים מותרת (פנים/חוץ)
מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מקור כוח
220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	טעינה
3.1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	4	מהירות נסיעה מירבית במצב
0.8	0.8	0.8**	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	מהירות נסיעה מירבית במצב
25%	25%	25%	30%	25%	30%	30%	25%	30%	30%	25%	25%	אפשרות נסיעה בשיפוע
3220	2800	2430	2450	2145	2000	1800	1500	1500	1230	900	885	משקל עצמי (ק"ג)

* מיועד לעבודות פנים בלבד

** מוגבלת לנסיעה בגובה של 6.7 מ"ר

*** ייתכנו פערים במשקלי הבמות, עקב מועדי יצור שונים

במות מספריים חשמליות קטנות - Dingli

1612*	*1412	1212	1012	1008*	0812	0808	0807	0708	0607	0507**	
15.7	13.8	12	10	10	8	8	7.8	7.6	5.6	5	(A) גובה עבודה (מטרים)
13.7	11.8	10	8	8	6	6	5.8	5.6	3.6	3	גובה רצפה (מטרים)
1.25	1.19	1.15	1.15	0.83	1.15	0.83	0.76	0.81	0.76	0.76	(B) רוחב (מטרים)
2.62	2.62	2.49	2.36	2.36	2.23	2.23	2.15	2	2	1.6	גובה מקופל כולל מעקה (מטרים)
2.09	2.09	1.96	1.83	2	1.7	1.87	1.83	0.81	0.76	-	גובה עם מעקה מקופל
2.84	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	1.86	2.12	1.67	1.16	אורך מקופל (מטרים) (C)
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.52	1.44	אין	הארכת תא העבודה (מטרים)
250	320	320	450	230	540	380	230	0.6	0.6	230	כושר הרמה (ק"ג)
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	כמות אנשים מותרת
מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מקור כוח
220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	טעינה
1.44	5	5	5	5	5	5	2	2	2	4	מהירות נסיעה מירבית במצב
0.13	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	מהירות נסיעה מירבית במצב
25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	אפשרות נסיעה בשיפוע
3,330	2990	3060	2710	2230	1990	2160	1630	1240	880	570	משקל עצמי (ק"ג)

* מיועד לעבודות פנים בלבד

** מוגבלת לנסיעה בגובה של 6.7 מ"ר

*** ייתכנו פערים במשקלי הבמות, עקב מועדי יצור שונים